

Descriptif


- Store rouleau à descente verticale
- Coloris au choix suivant gamme Vista Design.
- Tube en aluminium de 31, 37, 50 ou 62 mm, spécifique pour les stores de grandes dimensions.
- Barre finale de 13x30mm rectangulaire en aluminium laqué blanc (RAL 9010), gris aluminium (RAL 9006) ou noire (RAL 9005).
- Embout télescopique côté opposé à la manoeuvre, facilitant la mise en place du système XL EOS® 500.
- Manoeuvre standard, par chaînette PVC blanc, ou acier (bloqueur de chaînette fourni).
- Manoeuvre par système LiteRise **(Nouveauté 2019)**, treuil et manivelle ou électrique 220V (filaire, radio RTS ou moteur SOMFY IO) en option.
- Supports de fixation design en aluminium laqué blanc, gris ou noir.
- En option, avec coffre en aluminium laqué blanc, 3 faces, avec joues PVC blanc **(Nouveauté 2019)**

Limites dimensionnelles par type de manoeuvre, modèle xl EOS® 500

	Largeur		Hauteur		SURFACE maxi m ²
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
Chaînette	150	3800	200	4000	8
Manivelle	300	3800	200	4000	10
Electrique	580	4000	200	4000	12

Options

- **Guidage latéral par câbles acier gainé :**
Possibilité par équerre ou pontet.
- **Profile de pose arrière :**
En aluminium laqué blanc, gris alu ou noir. Monté sur clips.
- **Coffre (Nouveauté 2019) :**
En aluminium laqué blanc de L 70 x H 64 mm. Fixations de face ou plafonds possible. 3 faces. Uniquement disponible en tube de 31 et 37 mm.



Support de pose

- **Pour modèle XL EOS® 500 sans coffre :**
Fixation laquée blanc, gris alu ou noir de hauteur 50mm
3 largeurs disponibles : 62 mm / 71 mm / 80 mm
Pose de face, plafond ou tableau.
- **Pour modèle XL EOS® 500 avec coffre :**
Supports universels laquée blanc. Pose de face ou plafond

Options de manoeuvre

- **Par treuil et manivelle.**
- **Système LiteRise (Nouveauté 2019) :**
Manoeuvre par tirage direct. Manipulation aisée par une simple action sur la barre de charge.
- **Motorisation 220 volts :**
Versión filaire :
Moteur 220V Sonesse filaire (moteur silencieux), inverseur fourni.
Versión radio RTS :
Moteur Sonesse RTS (moteur silencieux), émetteur fourni (Émetteur smooove ou télécommande Telis 1 RTS, Autres modèles SOMFY sur demande). Possibilité de programmation en atelier.
Versión SOMFY IO :
Moteur SOMFY IO, émetteur SITUO 1 fourni.

