



## STORE BANNE DE TERRASSE MONOBLOC - 2 BRAS

### Principales Caractéristiques

#### Fabrication :

- sur mesure. Manchonnage à partir d'une largeur de 5 961 mm.

#### Coloris :

- peinture époxy cuite au four, blanc (RAL 9010), ivoire (RAL 1015), anodisé / brillanté (AS / BR). Laquage spécifique.

#### Largeur :

- maxi 14 140 mm.

#### Avancée :

- 3 500 mm.

#### Inclinaison :

- 5° à 70°.

#### Armature :

- monobloc, garantie 5 ans.

#### Bras :

- aluminium laqué ou anodisé. Câble double gainé pour toutes les avancées.

#### Pose :

- murale (de série) ou plafond (option).

#### Visserie :

- inox A2 fournie avec caches plastiq.

#### Caches :

- pour supports d'enroulement et fourchettes, coloris blanc, ivoire et noir.

#### Tube d'enroulement :

- acier galvanisé Ø 70 mm jusqu'à 4 780. Au-delà Ø 78 mm.

#### Tube porteur :

- carré 40 x 40 mm. Acier galvanisé laqué. Aluminium "bord mer" option sur demande.

#### Barre de charge :

- aluminium laqué ou anodisé. Manchonnable. Barre de charge acier galvanisé Ø 40 mm (option).

#### Auvent (option) :

- en aluminium. Clipsable, Livré avec bavette de finition. Ne se monte pas en pose plafond.

#### Toiles :

- acryliques teintées dans la masse, 300 g / m<sup>2</sup>. DICKSON, garantie 5 ans. Autres toiles en option.

#### Lambrequin :

- indépendant, formes droit et vague de série, Hauteur 220 mm, garantie 2 ans. Autres formes et autres hauteurs en option.

#### Support compensateur (lyre) :

- de série à partir de 5 m.

#### Motorisation (option) :

- Moteur avec inverseur en saillie SOMFY.

#### Manivelle :

- standard hauteur 1 500 mm.

#### Treuil :

- planétaire 1 / 3 de série (3 tours de manivelle = 1 tour d'enroulement)

