
# Fiche technique





# Store vénitien 25 mm Cloison à double vitrage



### Descriptif

- Store vénitien à lames de 25 mm en alliage d'aluminium traité, avec double émaillage au four.
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier haut 25 mm en acier laqué coloris assortis aux lames. Butée d'orientation incorporée au boîtier pour préserver les échelles.
- Lame finale en aluminium laqué profil hexagonal extra plat fermé, coloris assortis aux lames.
- Accessoires de finition assortis au coloris des lames : échelles, cordons, bouchons d'extrémité boîtier et barre finale.
- Manœuvre standard, orientation par flexible et bouton rainuré en aluminium. Longueur de flexible disponible standard 2000 mm, en option 2500 et 3000 mm. Bouton disponible dans 3 coloris : gris, blanc ou noir.



### Pose

- Pose de store entre double vitrage espace de pose miniumum conseillé 35 mm
- Prise de mesure et réservation









Clip invisible

support plafond

#### **Options**



Bloqueur barre finale pour ouvrant

# Options de manœuvre

- Orientation et levage par cordon Sortie de manœuvre blanche, avec système de levage par cordon.
- Moteur 24 volts filaire avec inverseur alimentation par transfo 230/24v, inverseur encastré ou en saillie fourni.
- alimentation par transfo 230/24v, récepteur radio intégré ou déporté dans le boîtier 25mm, émetteur fourni. Possibilité d'orientation des lames «pas à pas» grâce au système variation des chez SOMFY. (Programmation possible en atelier)

# Limites dimensionnelles

	Largeur		Hauteur		SUR- FACE
		Maxi (mm)			m²
flexible bouton	180	2100	200	3000	4
électrique	580	3000	200	3000	4,5

# Encombrement

Store relevé			
Hauteur du store (mm)	Hauteur du paquet (mm)		
500	60		
1000	75		
1500	90		
2000	105		
2500	120		
3000	135		

# Tolérance de fabrication

Si hauteur inférieur à 1800 mm : +/- 5 mm Si hauteur supérieur à 1800 mm : +/- 8 mm





Z.I. du Coudray 19, rue Albert Einstein 93160 Le Blanc-Mesnil Tél. : 01 45 91 94 23 | Fax : 01 48 65 32 39 |